

6

MÁQUINAS ELÉCTRICAS



taladros percutores AEG



EMBRAGUE SEGURIDAD



REVERSIBLE



ACOPLE SDS



VELOCIDAD VARIABLE



FIXTEC Cambio Útiles Rápido



MALETÍN



PORTABROCAS CIERRE RÁPIDO

SBE 650 R



- Potente motor de **680 w** para aplicaciones difíciles
- Electrónica con preselección variable de velocidad
- Acción reversible
- Desconexión del mecanismo de impactos
- Inserción directa de puntas de atornillar en el eje
- Empuñadura auxiliar con tope de profundidad
- Portabrocas metálico de cierre rápido 1,5-13 mm

SB2E 750 R



- Potencia motor **750 w**
- Taladro con percusión de dos velocidades
- Nuevo mecanismo de acción reversible
- Desconexión del mecanismo de impactos
- Inserción directa de punta en el eje
- Empuñadura auxiliar con tope de profundidad
- Fácil acceso a las escobillas desmontando el Sortgrip.

Todos estos modelos incluyen: Empuñadura auxiliar - Varilla de profundidad

Referencia	Cod.	EMBRAGUE SEGURIDAD	REVERSIBLE	SDS plus	VELOCIDAD VARIABLE	Peso	R.P.M en vacío	Potencia Absorbida W	Hormigón / Acero	FIXTEC	MALETÍN	PORTABROCAS	Nº Velocids.
SBE 650 R	6	•	•	•	•	1,75	0 a 2.800	680	16 / 13	•	•	•	1
SB2E 750 R	6	•	•	•	•	2,40	0 a 1.200 / 0 a 3.400	750	22 / 13	•	•	•	2

martillos electroneumáticos AEG

BH22E



- Potente motor de **650 w**
- Capacidad de taladro de 22 mm en hormigón
- Admisión sds-plus para un cambio rápido y fácil de accesorios
- Diseño moderno y ergonómico, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad para proteger a la máquina y al operario si se atasca la broca
- Mecanismo de percusión diseñado para una mayor vida útil y menor vibración
- Electrónica con interruptor acelerador y preselección de velocidad
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera o metal
- Acción reversible para aflojar tornillos fácilmente.

KH28SXE



- Potencia motor **1.010 w**
- Capacidad de taladrado de 30 mm en hormigón
- 1010 w de potencia, para las aplicaciones más exigentes de taladrado a percusión
- Caja de engranajes planetarios de dos velocidades: alto par en primera marcha y alta velocidad en segunda
- **FIXTEC**, para un cambio fácil del útil de trabajo
- Caja de engranajes metálica totalmente aislada para la máxima estabilidad
- Stop de giro y variolock, para cincelado
- Sistema antivibraciones **AVS**



Todos estos modelos incluyen: Empuñadura auxiliar - Varilla de profundidad

Referencia	Cod.	EMBRAGUE SEGURIDAD	REVERSIBLE	SDS plus	VELOCIDAD VARIABLE	Peso	R.P.M en vacío	Potencia Absorbida W	Hormigón / Acero	FIXTEC	MALETÍN	PORTABROCAS	Nº Velocids.
BH22E	6	•	•	•	•	2,4	0 a 1.290	650	30 / 13	•	•	•	1
KH28SXE	6	•	No	•	•	2,8	1.500	1.010	28 / 13	•	•	•	1

taladros percutores - atornilladores batería AEG



EMBRAGUE SEGURIDAD



REVERSIBLE



ACOPLER SDS



VELOCIDAD VARIABLE



FIXTEC Cambio Utiles Rápido



MALETÍN



PORTABROCAS CIERRE RÁPIDO

BSB12STX 12V Y BSB18NC 18V

- Motor supertorque para aplicaciones profesionales
- Ajuste del par en 22 etapas, más una etapa adicional de taladrado, para obtener unos resultados precisos
- Modo de taladrado con percusión de alto impacto
- Portabrocas metálico e cierre rápido de 13 mm y 16 mm
- Freno de motor quickstop
- Sistema patentado de inserción de batería de doble sentido para mayor equilibrio y flexibilidad
- Dos baterías 2 Ah.
- **Batería repuesto:** BSB12STX ref. B1220R BSB18NC ref. B1820R
- **Cargador repuesto:** AL 12 18
- **Suministro:**
 - 2 baterías
 - 1 cargador
 - 1 maletín empuñadora lateral



BSB12GNC

- Par 30 N.m
- Ergonómico y equilibrado
- Solo mide 210 mm.
- Baterías 2 x 1,4 Ah
- Portabrocas metálico 10 mm.
- **Batería repuesto:** ref.: B1214G
- **Cargador repuesto:** ref.: AL1218
- **Suministro:**
 - Taladro
 - 2 baterías
 - Cargador
 - Maceta



Referencia	Cod.	EMBRAGUE SEGURIDAD	REVERSIBLE	ACOPLER SDS	VELOCIDAD VARIABLE	Peso	R.P.M en vacío	Potencia Absorbida W	Ah	Hormigón / Acero	FIXTEC Cambio Utiles Rápido	MALETÍN	PORTABROCAS CIERRE RÁPIDO	Nº Velocids.
BSB12GNC	6	•	•	•	•	1,7	0 a 350 / 0 a 1.350	12	1,4	10 / 10	•	•	•	2
BSB12STX	6	•	•	•	•	2,8	0 a 400 / 0 a 1.550	12	2	13 / 13	•	•	•	2
BSB18NC	6	•	•	•	•	3,1	0 a 450 / 0 a 1.650	18	2	16 / 13	•	•	•	2

pistola aire caliente PT560



- versátil turbina de aire caliente para eliminar pinturas antiguas, moldear y soldar plásticos, soldar con estaño y aplicar recubrimiento de placa de estaño
- Alta potencia de caldeo de **1500w** con dos ajustes de temperatura (300°c/560°c)

sierra calar STEP70



- Potencia motor **500 w**
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para conseguir el mejor rendimiento de corte
- Electrónica para preselección variable del número de carreras
- Adaptador para extracción integrado
- Dispositivo de soplado de virutas
- La placa base se puede cambiar en plano longitudinal para serrar cerca de bordes y para cortes sesgados precisos hasta 45°

Referencia	Cod.	Tipo	Bloqueo	Corte (°)	Peso	R.P.M en vacío	Potencia Absorbida W	Ø Disco	Carrera	máx. profundidad de corte		
										acero	aluminio	madera
PT560	6	pistola aire	-	-	0,6	-	1.500	-	-	-	-	-
STEP70	6	sierra de calar	•	45°	1,9	1.000 - 3.000	500	-	19	6	10	65

sierra multifunción C12HZ baterías 12V



- Sistema fixtec cambio segueta rápido sin llave
- Ligera para trabajar con una sola mano
- Indicador nivel carga
- Led iluminar área de trabajo
- Longitud corte 13 mm
- Velocidad 0 - 3.000 cpm.
- Batería 12 V - 1,5 Ah
- Peso 1,2 Kgs.
- **Cargador repuesto:** C12C
- **Batería repuesto:** C12BX 3 Ah

Suministro:

Sierra multifunción
Cargador 30 min. C12C
2 Baterías 12V 1,5 Ah. Li-ion
Maletín
Pack 3 seguetas

Capacidad de segueta:

Acero: 3-6 mm
Tubo AC: 10-32 mm
Tubo PUL: 10-50 mm

Referencia	FD	Batería	Uds. Caja
C12HZ	6	12 V - 1,5 Ah	1
490056	6	Sierra	5

martillo percutor PLH20 SDS-PLUS



- Perforación óptima 5 - 12 mm.
- Embrague seguridad
- Velocidad variable
- Potencia 620W
- máx. hormigón 20 mm.
- máx. madera 30 mm.
- máx. acero 13 mm.
- Velocidad 0 - 2.700 RPM
- n.º Golpes 0 - 440 RPM
- Energía 1 - 47
- Peso 1,9 kgs.

Suministro :
Empuñadura
Maletín

Referencia	FD	Potencia	Uds. Caja
PLH20	6	620 W	1

amoladora angular WS11125 125mm



- Potente motor de **1100 w**
- Amoladora angular de 125 mm
- Tuerca fixtec para cambio de disco sin llave, con embrague de seguridad integrado
- Cubierta de seguridad de ajuste rápido patentada
- Empuñadura ergonómica
- Bloqueo del eje
- Escobillas autodesconectantes
- Cambio sencillo de las escobillas

mini amoladora WS8115M 115 mm



- Potencia motor **750 w**
- Robusta caja de engranajes metálica
- Bloqueo del eje de seguridad patentado
- Diámetro de disco 115 mm
- El cabezal se puede girar en pasos de 90°
- Diseño compacto con el nuevo ergo-interruptor
- Optimizada para usar con la mano derecha o izquierda

Referencia	Cod.	Tipo	Bloqueo	Corte (°)	Peso	R.P.M en vacío	Potencia Absorbida W	Ø Disco	Carrera	máx. profundidad de corte		
										acero	aluminio	madera
WS11125	6	amoladora	•	-	2,3	11.000	1.100	125 mm	-	-	-	-
WS8115M	6	miniamoladora	•	-	1,5	10.000	750	115 mm	-	-	-	-

taladros y martillos percutores BOSCH



GSB19-2RE



- Potencia **850w**
- Con giro reversible para atornillar
- Portabrocas cierre rápido 13 mm
- Mando electrónico revoluciones
- Óptimo avance de perforación
- Permite cambio marcha a plena carga

GBH 2-26RE - GBH 2-26DRE



“LA TODO TERRENO”

- Percusión acoplamiento del embrague
- Alojamiento del útil intercambiable
- Potente motor de **800w**
- Máxima fuerza de perforación, permite cambio marcha a plena carga

Todos estos modelos incluyen: Empuñadura auxiliar - Varilla de profundidad

Referencia	Cod.	EMBRAGUE SEGURIDAD	REVERSIBLE	ACOPLÉ SDS	VELOCIDAD VARIABLE	Peso	R.P.M en vacío	Potencia Absorbida W	Hormigón	FIXTEC Cambio Útilés Rápido	MALETÍN	PORTABROCAS CIERRE RÁPIDO	Nº Velocids.
GSB19-2 RE	6	•	•	•	•	1,9	0 a 650 / 0 a 2.000	850	18		•	•	2
GBH2-26RE	6	•	•	•	•	2,6	0 a 650 / 0 a 2.000	800	26		•	•	1

martillo percutor batería de litio 36v GBH 36 VF-LI

- Larga Autonomía de funcionamiento por su acumulador de 36v
- Carga rápida inteligente 30 min. aprox.
- Portabrocas intercambiables para SDS o portabrocas para brocas cilíndricas de sujeción rápida
- Intensidad de percusión 3J

- Suministro:**
- Taladro percutor
 - 2 baterías litio con 2,0 Ah
 - Cargador rápido
 - Tope profundidad
 - Portabrocas de sujeción rápida
 - Maletín transporte



atornillador batería de litio 10,8v GRS 10,8V-LI

- Toda la fuerza de un atornillador standar con la mitad de tamaño
- Tecnología de litio
- Aprieta 130 tornillos con una sola carga
- Cargado ultrarápido 70% en 5 minutos
- Cargado ultrarápido 100% en 30 minutos
- Par de giro desde 7 Nm a 8 Nm (10 posiciones)

- Suministro:**
- 1 atornillador
 - 2 baterías litio
 - Cargador rápido
 - Maletín de transporte



Todos estos modelos incluyen: Empuñadura auxiliar - Varilla de profundidad

Referencia	Cod.	EMBRAGUE SEGURIDAD	REVERSIBLE	ACOPLÉ SDS	VELOCIDAD VARIABLE	Peso	R.P.M en vacío	Potencia V	Ah	Hormigón / Acero	FIXTEC Cambio Útilés Rápido	MALETÍN	PORTABROCAS CIERRE RÁPIDO	Velocids.
GBH36VF-LI	6	•	•	•	•	4,5	0 a 960	36	2	26 / 13		•	•	-
GRS10,8V-LI	6	•	No	No	•	0,8	0 a 400	10,8	1,3	tornillo 6 mm		•	-	-

